



AGITATORE A SCUOTIMENTO ORIZZONTALE 709/O

Piano di lavoro con spostamento orizzontale di mm. 30 adatto ad alloggiare e fissare, mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni. Regolazione elettronica stabilizzata della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere, piano di lavoro in acciaio inox.

- Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz. Assorbimento 70 W.
- Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1' a 999'.
- Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.
- Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.
- Dimensioni piano di lavoro mm. 550 x 330. Portata max 15 kg.
- Dimensioni d'ingombro mm. 600 x 455 x 310h – Peso Kg. 31.

HORIZONTAL SHAKING STIRRER 709/O

The shaking horizontal stirrer has a working surface with horizontal movement of 30 mm, it is suitable to hold and fix glasses of different dimensions.

Electronic regulation of speed from 50 to 250 oscillation per minute. Possibility of continuous or preset working from 1 to 999 minutes. Four programming channels. Polycarbonate anti-scratch panel with display for visualization of the working time and speed expressed in RPM. Outer casing in powdered painted steel with the working surface in stainless steel. Capacity load 15 Kg.

- Working surface dimensions: mm 550 x 330.
- Overall dimensions: mm. 600 x 455 x 310ht. – Weight: 31 Kg.
- Power supply: 230 V – 50 Hz. – 70 W.



AGITATORE A SCUOTIMENTO ROTATORIO 709/R

Piano di lavoro con spostamento rotatorio di mm. 30 adatto ad alloggiare e fissare, mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni. Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere, piano di lavoro in acciaio inox.

- Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz. Assorbimento 70 W.
- Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1' a 999'.
- Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.
- Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.
- Dimensioni piano di lavoro mm. 550 x 330. Portata Max 15 Kg.
- Dimensioni d'ingombro mm. 600 x 455 x 310h – Peso Kg. 31.



ROTARY SHAKING STIRRER 709/R

The shaking rotary stirrer has a working surface with rotary movement of 30 mm, it is suitable to hold and fix glasses of different dimensions.

Electronic regulation of speed from 50 to 250 RPM. Possibility of continuous or present working from 1 to 999 minutes. Four programming channels. Polycarbonate anti-scratch panel with display for visualization of the working time and speed expressed in RPM. Outer casing in powdered painted steel with the working surface in stainless steel.

- Working surface dimensions: mm. 550 x 330. Capacity load 15 kg.
- Overall dimensions: mm. 600 x 455 x 310ht. – Weight: 31 Kg.
- Power supply: 230 V – 50 Hz. – 70 W.

ACCESSORI PER 709/O/R

- Supporto orizzontale in acciaio verniciato in polvere, adatto per 5 imbuto separatori fino a 1000 cc.
- Cestello in acciaio inox per alloggiare beute e bicchieri a:
 - 25 posti da cc. 25
 - 28 posti da cc. 50
 - 28 posti da cc. 100
 - 12 posti da cc. 250
 - 12 posti da cc. 500.
 - 6 posti da cc. 1000.

ACCESSORIES FOR 709/O/R

- Plate for holding up to five separatory funnels, 1000 cc. each. Realized in powdered painted steel.
- Stainless steel holder for flasks and beakers capable to carry:
 - 54 positions, 25 cc.
 - 28 positions, 50 cc.
 - 28 positions, 100 cc.
 - 12 positions, 250 cc.
 - 12 positions, 500 cc.
 - 6 positions, 1000 cc

