

## AGITATORE MULTI MIXER 717

Consente l'agitazione per scuotimento di più provette simultaneamente, garantendo standardizzazione ed omogeneità di tutti i campioni. Mediante dispositivo di bloccaggio regolabile in altezza è possibile inserire direttamente uno stativo porta provette. Funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60'. Regolazione elettronica della velocità. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. Velocità vibrazione 300 – 1400 giri/minuto. Piano di lavoro in materiale anti-scivolo.

- Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz. Assorbimento 40 W.
- Dimensioni piano di lavoro mm. 300 x 180x 170 h.
- Dimensioni d'ingombro mm. 460 x 270 x 430h – Peso Kg. 15.

## MULTI MIXER STIRRER 717

*Multi Mixer stirrer 717 enables simultaneous shaking of many test tubes, this assuring standardization of the mass production and homogeneity of all the samples. By means of a blocking device, the height of which may be adjusted, it is possible to insert a test tube rack. Outer casing of powdered painted steel. Possibility of continuous or preset operation by timer up to 60 minutes. Electronic adjustment of rate of shaking. Working surface in non-slip material.*

- Power supply: 230 V – 50 Hz – 40 W.
- Working surface dimensions: 300 x 180 x 170 mm. h.
- Overall dimensions: 460 x 270 x 430 mm. ht – Weight: 15 Kg.
- Speed 300 – 1400 RPM.

