Italia		Italia		Italia		U.S.A.		U.S.A.		Germania		Germania		Internazionali		Inghilterra		Francia		U.R.S.S	
UNI 2331/2332 1980		UNI 2331/2332		SERIE COMMER. ITALIANA		ASTM E11-70		TYLER		DIN 1171		DIN 4188		ISO TC - 24		B S 410 - 1962		N F X 11 - 501		GOST 3584 - 53	
N° progress	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	Mesh	Luce netta in mm	Mesh	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	Mesh	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm	N° progress	Luce netta in mm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	7	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5,60	-	-	1	5.640	3 ½	5.600	3 ½	5.660	-	-	-	-	1	5.660	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	8	5.000	-	-	-	-	1	5.000	-	-
-	-	-	-	2	4.660	4	4.750	4	4.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4,00	1	4.000	3	4.050	5	4.000	5	3.962	-	4.000	9	4.000	2	4.000	-	-	2	4.000	-	-
-	-	2	3.350	4	3.630	6	3.350	6	3.327	-	-	-	-	-	-	5	3.350	-	-	-	-
-	-	3	3.150	5	3.270	-	-	-	-	-	3.000	10	3.150	-	-	-	-	3	3.150	-	-
5	2,80	4	2.800	6	2.820	7	2.800	7	2.794	-	-	-	-	3	2.800	6	2.800	-	-	-	-
-	-	5	2.500	-	-	-	-	-	-	-	2.500	11	2.500	-	-	-	-	4	2.500	1	2.500
-	-	6	2.360	7	2.390	8	2.360	8	2.362	-	-	-	-	-	-	7	2.400	-	-	2	2.250
6	2,00	7	2.000	8	2.030	10	2.000	9	1.981	-	2.000	12	2.000	4	2.000	8	2.000	5	2.000	3	2.000
-	-	8	1.700	9	1.710	12	1.700	10	1.651	4	1.500	13	1.600	-	-	10	1.680	6	1.600	4	1.800
-	-	9	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.550
7	1,40	10	1.400	10	1.380	14	1.400	12	1.397	-	-	-	-	5	1.400	12	1.400	-	-	6	1.400
-	-	11	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.250	-	-	-	-	7	1.250	7	1.250
-	-	12	1.180	11	1.190	16	1.180	14	1.168	5	1.200	-	-	-	-	14	1.200	-	-	8	1.120
8	1,00	13	1.000	12	1.040	18	1.000	16	0.991	6	1.000	15	1.000	6	1.000	16	1.000	8	1.000	9	1.000
-	-	-	-	-	-	-	-	20	0.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.900
-	-	14	0.850	13	0.860	20	0.850	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0.850	-	-	-	-
-	-	15	0.800	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0.800	-	-	-	-	9	0.800	11	0.800
-	-	16	0.750	-	-	-	-	-	-	8	0.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	0,710	17	0.710	14	0.710	25	0.710	24	0.701	-	-	-	-	7	0.710	22	0.710	-	-	12	0.700
-	-	18	0.630	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.630	-	-	-	-	10	0.630	13	0.630
-	-	19	0.600	15	0.600	30	0.600	28	0.589	10	0.600	-	-	-	-	25	0.600	-	-	-	-
-	-	-	-	16	0.510	-	-	-	-	E 11	0.540	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0.560
10	0,500	20	0.500	-	-	35	0.500	32	0.495	12	0.500	18	0.500	8	0.500	30	0.500	11	0.500	15	0.500
-	-	21	0.425	17	0.450	40	0.425	35	0.417	14	0.430	-	-	-	-	36	0.420	-	-	16	0.450
-	-	22	0.400	18	0.400	-	-	-	-	16	0.400	19	0.400	-	-	-	-	12	0.400	17	0.400
11	0,355	23	0.355	19	0.350	45	0.355	42	0.351	E 18	0.340	-	-	9	0.355	44	0.355	-	-	18	0.355
-	-	24	0.315	20	0.300	50	0.300	48	0.295	20	0.300	20	0.315	-	-	52	0.300	13	0.315	19	0.315
-	-	25	0.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	21	0.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0.280
12	0,250	26	0.250	22	0.250	60	0.250	60	0.246	24	0.250	21	0.250	10	0.250	60	0.250	14	0.250	21	0.250
-	-	27	0.212	23	0.240	70	0.212	65	0.208	-	-	-	-	-	-	72	0.210	-	-	22	0.224
-	-	28	0.200	24	0.200	-	-	-	-	30	0.200	22	0.200	-	-	-	-	15	0.200	23	0.200
-	-	-	-	25	0.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0,180	29	0.180	26	0.170	80	0.180	80	0.175	E 35	0.177	-	-	11	0.180	85	0.180	-	-	24	0.180
-	-	30	0.160	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0.160	-	-	-	-	16	0.160	25	0.160
-	-	31	0.150	27	0.150	100	0.150	100	0.147	40	0.150	-	-	-	-	100	0.150	-	-	26	0.140
14	0,125	32	0.125	28	0.124	120	0.125	115	0.124	50	0.120	24	0.125	12	0.125	120	0.125	17	0.125	27	0.125
-	-	-	-	29	0.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0.112
-	-	33	0.106	30	0.105	140	0.106	150	0.104	-	-	-	-	-	-	150	0.105	-	-	-	-
-	-	34	0.100	31	0.100	-	-	-	-	60	0.100	25	0.100	-	-	-	-	18	0.100	29	0.100
15	0,090	35	0.090	32	0.094	170	0.090	-	-	70	0.090	-	-	13	0.090	170	0.090	-	-	30	0.090
-	-	-	-	33	0.088	-	-	170	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	36	0.080	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.080	-	-	-	-	19	0.080	31	0.080
-	-	37	0,075	34	0.076	200	0.075	200	0.074	80	0.075	-	-	-	-	200	0.075	-	-	32	0.071
16	0,063	38	0,063	-	-	230	0.063	-	-	E 90	0.066	27	0.063	14	0.063	240	0.063	20	0.063	33	0.063
-	-	-	-	35	0.061	-	-	250	0.061	100	0.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36	0.055	-	-	-	-	-	-	28	0.056	-	-	-	-	-	-	34	0.056
-	-	39	0,050	37	0.050	270	0.053	270	0.053	E 110	0.050	29	0.050	-	-	300	0.053	21	0.050	35	0.050
17	0,045	-	-	38	0.044	325	0.045	325	0.043	E 130	0.040	-	-	15	0.045	350	0.045	-	-	36	0.045
-	-	40	0.040	39	0.039	400	0.038	400	0.038	E 150	0.037	30	0.040	-	-	-	-	22	0.040	37	0.040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 165	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 185	0.030	31	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E 220	0.025	32	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0.020	-	-	-	-	-	-	-	-