









**KF POMPE A MEMBRANA DA LABORATORIO**

	Modello	Portata (l/min)	Vuoto (mbar ass.)	Pressione (bar rel.)	Testata	Membrana	Valvole
	N86 KN.18 N86 KT.18 N811 KN.18 N811 KT.18	6 5,5 11,5 11,5	100 160 240 290	2,4 2,5 2 2	Ryton** Ryton** Ryton** Ryton**	EPDM PTFE EPDM PTFE	FPM Kalrez* FPM Kalrez*
	N 022 AN.18 N 022 AT.18 N 022 ST.18	15 12,7 12,7	100 100 100	4 4 4	Alluminio Alluminio Acc. Inox	Neoprene PTFE PTFE	Acc.Inox Acc.Inox PTFE
	N 820 AN.18 N 820 AT.18	22 20	100 100	1 1	Alluminio Alluminio	Neoprene PTFE	NBR FFPM
	N 820.3 AN.18 N 820.3 AT.18	22 20	8 8	1 1	Alluminio Alluminio	Neoprene PTFE	NBR FFPM
	N 026.1.2 AN.18 N 026.1.2 AT.18 N 026.1.2 ST.18	39 33 33	100 100 100	2 2 2	Alluminio Alluminio Acc. Inox	Neoprene PTFE PTFE	Acc.Inox Acc.Inox PTFE
	N 026.3 AN.18 N 026.3 AT.18 N 026.3 ST.18	22 18,7 18,7	20 25 25	- - -	Alluminio Alluminio Acc. Inox	Neoprene PTFE PTFE	Acc.Inox Acc.Inox PTFE
	N 035 AN.18 N 035 AT.18 N 035 ST.18	30 27 27	100 100 100	4 4 4	Alluminio Alluminio Acc. Inox	Neoprene PTFE PTFE	Acc.Inox Acc.Inox PTFE
	N 035.1.2 AN.18 N 035.1.2 AT.18 N 035.1.2 ST.18	55 49,5 49,5	100 100 100	4 4 4	Alluminio Alluminio Acc. Inox	Neoprene PTFE PTFE	Acc.Inox Acc.Inox PTFE

# POMPE PER VUOTO AD OLIO

POMPE ELETTRICHE ROTATIVE A PALETTE



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura metallica ad alta resistenza
- Maniglia per il trasporto
- Motori monofase ad elevata coppia di spunto
- Alimentazione 230V 50 Hz
- Apparecchi certificati CE secondo le direttive 89/392 e 89/336 e/o successive modificazioni
- Flacone di olio lubrificante (500 ml) incluso nella confezione

MODELLO	PORTATA (m <sup>3</sup> /h)	TIPO	VUOTO (mbar)	MOTORE (W)
AV-11	2	Monostadio	0.1	
AV-12	2	Bistadio	0.01	
AV-3	3	Monostadio	0.1	180
AV-4	3	Bistadio	0.01	240
AV-5	6	Monostadio	0.1	180
AV-6	6	Bistadio	0.01	240
AV-7	12	Bistadio	0.01	240